GUANTE SUPREME DE NITRILO VIOLETA SIN POLVO LUNA

CE 0161 EN 420:2003+A1:2009

CAT.III

ISO 374-1:2016 / Tipo C — K

ISO 374-5:2016 — VIRUS

DESCRIPCIÓN

Guantes fabricados con Acrilonitrilo de Butadieno (nitrilo), en color violeta, sin polvo. No estériles. Superficie rugosa en dedos para mayor adherencia. Borde enrollado que facilita el enguantado. Gran suavidad, flexibilidad y nivel máximo de destreza, lo que reduce la fatiga del brazo y de la mano. Adecuado para personas alérgicas al látex. AQL 1.5. Categoría III.

USOS Y APLICACIONES

Servicios de urgencia. Industria química. Laboratorio. Limpieza industrial. Limpieza general. Electrónica y montaje. Industria alimentación.

NORMATIVA

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Real Decreto 1407/1992, para su uso básico, según la norma EN 420:2003+A1:2009, requisitos generales para los guantes, ISO 374-1:2016/TIPO C, protección contra productos químicos especificados e ISO 374-5:2016 protección contra microorganismos y virus, que le son aplicables según consta en el certificado **Nº 0161/5902/18 de AITEX**, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoy, España, Organismo Notificado 0161.

Estos guantes son conformes con lo dispuesto en la Directiva Europea 93/42/CEE, transpuesto en el Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los productos sanitarios en clase I.

ENSAYO	NIVEL DE PRESTACIÓN	NORMA EN
DESTERIDAD	5	EN 420:2003+A1:2009
FUGA AIRE	CUMPLE	EN ISO 374-1:2016
FUGA AGUA	CUMPLE	
RESISTENCIA A LA PERMEACION POR PRODUCTOS QUIMICOS		EN ISO 374-1:2016 EN 16523-1:2015
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	6 - tiempo de paso >480min	
RESISTENCIA A LA DEGRADACION POR PRODUCTOS QUIMICOS		EN ISO 374-1:2016
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	-41,%50 a 4,25%	
PENETRACION POR BACTERIÓFAGO EN SANGRE	CUMPLE	EN ISO 374-5:2016 ISO 16604:2014(2014)Proc. B

Estos niveles de rendimiento son válidos para guantes nuevos, que no hayan sido lavados ni regenerados.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que se revise y se compruebe el guante antes de su uso, y de forma periódica durante su utilización, para asegurarse de que no hay ningún daño presente, ya que puede afectar de forma importante a la protección esperada.
- Sustituir de inmediato en caso de que se observe algún deterioro en el guante.
- Para su conservación y almacenaje, deben de estar alejados de fuentes de calor y de focos de luz. Guardar en lugar fresco y seco.
- Se recomienda guardar el envase para su posible consulta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS DATOS DE INTERÉS

TALLA	XS		S		M		L		XL	
LONGITUD	Mín. 240 mm		Mín. 240 mm		Mín. 240 mm		Mín. 240 mm		Mín. 240 mm	
ESPESOR	0,06 ± 0,01 mm		0,06 ± 0,01 mm		0,06 ± 0,01 mm		0,06 ± 0,01 mm		0,06 ± 0,01 mm	
ANCHO	70 - 79 mm		80 - 89 mm		90 - 99 mm		100 - 109 mm		110 - 119 mm	
PESO	2,6 ± 0,2 g		2,8 ± 0,2 g		3,0 ± 0,2 g		3,2 ± 0,2 g		3,5 ± 0,2 g	
REFERENCIA	GNV0		GNV1		GNV2		GNV3		GNV4	
CÓDIGO BARRAS (DISPENSADOR)	8436023893169		8436023893176		8436023893183		8436023893190		8436023893244	
EMBALAJE	DISPEN	CAJA	DISPEN	CAJA	DISPEN	CAJA	DISPEN	CAJA	DISPEN	CAJA
	100 GUANTES	1.000 GUANTES	100 GUANTES	1.000 GUANTES	100 GUANTES	1.000 GUANTES	100 GUANTES	1.000 GUANTES	100 GUANTES	1.000 GUANTES

LOGÍSTICA

DIMENSIONES CAJA (cm)			PESO (Kg)	EUROPALET 1200 X 800				
LARGO	ANCHO	ALTO	CAJA	BASE	CAPAS	ALTURA	CAJAS	DISPENS.
29	27	25	4	12	8	1,86	96	960